

2026 MAVERICK X RS TURBO RR SAS (INT)



Triple Black

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передній диференціал з системою Smart-Lok™*
- Технологія Smart-Shox з клапаном DDA (регулювання динамічного демпфування)
- Амортизатори FOX† 3.0 PODIUM† з перепускним клапаном
- Система контролю пасків безпеки
- Магнето 850 Вт
- Широкий цифровий дисплей 4,5 дюйма з клавіатурою та сенсорний дисплей 10,25 дюйма
- Графіка / сідіння конфігурації X
- 4-точковий ремінь безпеки з плечовими накладками
- Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
- 15-дюймові алюмінієві диски з бєдлок-фіксаторами
- 32-дюймові шини XPS Trac Force
- Повний жорсткий дах
- Повний посилений захист днища з високомолекулярного (HMW) поліетилену
- Цифрова система безпеки RF (D.E.S.S.™) з кнопкою Start/Stop
- Звуковий сигнал з «carling»

ДВИГУН

Тип	Трициліндровий двигун Rotax® ACE (з покращеною ефективністю згоряння палива), робочий об'єм - 900 см ³ , з турбонадувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром, 200 к.с.
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Повідний вариатор рDrive із системою швидкого реагування X (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. 4 режими системи тяги: привід 2WD / 4WD із заблокованим переднім диференціалом / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з потужним трирежимним підсилювачем (DPS™)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 55,9 см / важелі як у перегонних вантажівок
Передні амортизатори	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox з клапаном DDA (динамічне регулювання демпфування)
Задня підвіска	4-важільна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 61 см
Задні амортизатори	FOX† 3.0 PODIUM† з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox з клапаном DDA (динамічне регулювання демпфування)

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні й задні шини	XPS Trac Force 32 x 10 x 15 дюймів
Колісні диски	15-дюймові литі алюмінієві з бєдлоками

ГАЛЬМА

Передні	Дводискові гальма (262 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Дводискові гальма (248 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Рама / каркас	Двофазна сталь 980
Номинальна суха вага	770,7 кг
Д x Ш x В	335,3 x 184,7 x 174 см
Колісна база	259,1 см
Дорожній просвіт	40,6 см
Вантажомісткість багажника	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Місткість відділень для речей	Загальна: 9,4 л
Місткість паливного бака	40 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей діагоналю 4,5 дюймів з клавіатурою і 10,25-дюймовий сенсорний дисплей
Магнето	850 Вт
Прилади	Розетка постійного струму (10-A)
Світлові прилади	Світлодіодні фари Фірмові світлодіодні світлові прилади Світлодіодні хвостові ліхтарі
Лебідка	Дані відсутні
Протиугінна система	Цифрова система безпеки з радіочастотним кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою Start/Stop
Захист	Вбудований передній бампер Двері на чверть прорізу Повний жорсткий дах Паски безпеки з кріпленням у 4 точки з м'якими наплічками Повний посилений захист днища з високомолекулярного (HMW) поліетилену Задній буксирний гак

ГАРАНТІЯ ТА РОЗШИРЕНИЙ СЕРВІС

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

can-am

A BRP BRAND

