

Terrox 550L

ДВИГУН

Тип двигуна	Одноциліндровий, рідинного охолодження, 4-тактний
Подача пального	Система електронного впорскування пального Bosch
Робочий об'єм	499 куб. см
Трансмісія	Варіатор, передачі Н/L/N/R/P

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА

Довжина/Ширина/Висота	2410x1200x1467 мм
Колісна база	1480 мм
Мін. дорожній просвіт	275 мм
Мін. діаметр повороту	5700 мм
Суха вага	365 кг
Буксирувальна потужність	700 кг
Корисне навантаження	270 кг
Об'єм паливного бака	17 л
Кольори в наявності	Pinehill Green, Steelcore Grey

ХОДОВА ЧАСТИНА

Привід	Привід на 2 колеса/повний привід/повний привід із заблокованим диференціалом
Гальмо	Гідравлічні дискові
Підвіска	Передня: незалежна підвіска на вигнутих подвійних А-подібних важелях, хід підвіски – 200 мм Задня: незалежна підвіска на подвійних А-подібних важелях, хід підвіски – 227 мм
Амортизатори	Пружинно-масляні
Колісні диски	12-дюймові сталеві
Шини	Передні: 25×8.00-12 Задні: 25×10.00-12